

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУК "МИБС"

Смирнова Л.А.

"16" 02 2025

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

Текущий ремонт детской библиотеки «Инфосфера» (общая площадь 134 кв. м.)

Детская библиотека «Инфосфера», расположенная по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 26

| № п/п                               | Наименование                                                                                                                                                                                                            | Ед. изм. | Кол.     | Обоснование          | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3        | 4        | 5                    | 6          |
| <b>Раздел 1. Основное помещение</b> |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                      |            |
| <b>Стены</b>                        |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                      |            |
| 1                                   | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных                                                                                                                                                            | 100 м2   | 3,54     | ГЭСН46-02-009-02     |            |
| 2                                   | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен                                                                                           | 100 м2   | 3,54     | ГЭСН15-02-019-03     |            |
| 3                                   | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение                                                                                                                                   | т        | 3,54     | ФСБЦ-04.3.02.05-0004 |            |
| 4                                   | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая                                                                                                                                         | кг       | 70,8     | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |            |
| 5                                   | Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску                                                                                                  | 100 м2   | 3,54     | ГЭСН15-04-027-05     |            |
| 6                                   | Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску                                                                                      | 100 м2   | 3,54     | ГЭСН15-04-005-01     |            |
| 7                                   | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116                                                                                                                                                                         | кг       | 150,9456 | ФСБЦ-14.3.02.01-0392 |            |
| 8                                   | Паста колерная (расход коллера 180гр/кг краски)                                                                                                                                                                         | кг       | 33,1344  | ФСБЦ-14.5.07.04-0101 |            |
| <b>Проемы</b>                       |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                      |            |
| 9                                   | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2                                           | 100 м2   | 0,0315   | ГЭСН10-01-039-06     |            |
| 10                                  | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок                                                                                       | м2       | 3,15     | ФСБЦ-11.2.02.01-1094 |            |
| 11                                  | Петля накладная оксидированная, тип ПН, высота 130 мм                                                                                                                                                                   | шт       | 2        | ФСБЦ-01.7.04.09-1018 |            |
| 12                                  | Замок накладной цилиндрический механический, ригель прямоугольного сечения, механизм открывания изнутри ручкой, с защелкой, с фиксатором, количество ригелей 1, размеры ригеля 12х28 мм, в комплекте с запорной планкой | компл    | 2        | ФСБЦ-01.7.04.04-0036 |            |
| 13                                  | Наличник гладкий сечение 70х12 мм                                                                                                                                                                                       | м        | 20       | ФСБЦ-11.1.01.10-0012 |            |
| <b>Потолок</b>                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |          |                      |            |

| 1                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3      | 4         | 5                    | 6 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|---|
| 14                                                                       | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 м2 | 1,3594    | ГЭСН15-01-047-15     |   |
| 15                                                                       | Панели потолочные декоративные из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм                                                                                                           | м2     | 140,02    | ФСБЦ-01.6.04.02-0011 |   |
| Полы                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                      |   |
| 16                                                                       | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 м2 | 1,3594    | ГЭСНр57-01-002-01    |   |
| 17                                                                       | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 м  | 1,13      | ГЭСНр57-01-003-01    |   |
| 18                                                                       | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м2 | 1,3594    | ГЭСНр57-01-002-05    |   |
| 19                                                                       | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 м2 | 1,3594    | ГЭСНр57-01-001-03    |   |
| 20                                                                       | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 м2 | 1,3594    | ГЭСНр57-01-001-02    |   |
| Разборка гидроизоляции оклеечной из рулонных материалов (применительно): |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                      |   |
| 22                                                                       | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 м2 | 1,3594    | ГЭСНр57-01-002-01    |   |
| 23                                                                       | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий                                                                                                                                                                                                                                        | м3     | 6,797     | ГЭСН26-01-041-05     |   |
| 24                                                                       | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола с фрезерной поверхностью и микроканалами с двух сторон, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-35 кг/м3, теплопроводность при +10 °С не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-100 мм | м3     | 6,93294   | ФСБЦ-12.2.05.09-0047 |   |
| 25                                                                       | Армирование подстилающих слоев и набетонок                                                                                                                                                                                                                                                                                 | т      | 0,489384  | ГЭСН06-03-004-14     |   |
| 26                                                                       | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50х50 мм                                                                                                                                                                                                                | м2     | 156,331   | ФСБЦ-08.1.02.17-0089 |   |
| 27                                                                       | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м2 | 1,3594    | ГЭСН11-01-011-03     |   |
| 28                                                                       | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)                                                                                                                                                                                                                                                                     | м3     | 2,77      | ФСБЦ-04.1.02.05-0004 |   |
| 29                                                                       | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03                                                                                                                                                                                                                    | 100 м2 | 1,3594    | ГЭСН11-01-011-04     |   |
| 30                                                                       | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)                                                                                                                                                                                                                                                                     | м3     | 4,159764  | ФСБЦ-04.1.02.05-0004 |   |
| 31                                                                       | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м2 | 1,1274    | ГЭСН11-01-011-08     |   |
| 32                                                                       | Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения                                                                                                                                                                               | т      | 0,9492708 | ФСБЦ-04.3.02.01-0602 |   |
| 33                                                                       | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая                                                                                                                                                                                                                                            | кг     | 27,188    | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |   |
| 34                                                                       | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м2 | 0,232     | ГЭСН11-01-011-09     |   |
| 35                                                                       | Смеси сухие наливные на цементной основе для выравнивания оснований пола, стяжек, толщина слоя 10-30 мм, класс В20 (М250), ручного нанесения                                                                                                                                                                               | т      | 0,1044    | ФСБЦ-04.3.02.01-0602 |   |
| 36                                                                       | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая                                                                                                                                                                                                                                            | кг     | 4,64      | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |   |

| 1                              | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3      | 4       | 5                    | 6 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|---|
| 37                             | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию                                                                                                         | 100 м2 | 0,232   | ГЭСН11-01-051-01     |   |
| 38                             | Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 12 м, площадь обогрева 6 м2                                                                                                                                                            | компл  | 1       | ФСБЦ-01.7.18.04-1002 |   |
| 39                             | Пол теплый пленочный инфракрасный, длина 34,1 м, площадь обогрева 17 м2                                                                                                                                                         | компл  | 1       | ФСБЦ-01.7.18.04-1028 |   |
| 40                             | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2                                                                                                                                                                  | 100 м2 | 1,3594  | ГЭСН11-01-038-02     |   |
| 41                             | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих                                                                                                                                                               | 100 м  | 1,3679  | ГЭСН11-01-040-03     |   |
| 42                             | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19x48 мм                                                                                                                                                                                      | м      | 138,16  | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 |   |
| <b>Ремонт туалета</b>          |                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                      |   |
| 43                             | Смена: унитазов                                                                                                                                                                                                                 | 100 шт | 0,01    | ГЭСНр65-01-006-14    |   |
| 44                             | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 350x625x730 мм                                                                                                          | компл  | 1       | ФСБЦ-18.2.01.06-0031 |   |
| 45                             | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм                                                                                                    | шт     | 1       | ФСБЦ-24.3.04.11-0030 |   |
| 46                             | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 800 мм                                                                                                                                                             | 10 шт  | 0,1     | ФСБЦ-18.2.06.08-0015 |   |
| 47                             | Смена: умывальников                                                                                                                                                                                                             | 100 шт | 0,01    | ГЭСНр65-01-006-24    |   |
| 48                             | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый хирургический, сифоном бутылочным из латуни, выпуск, смеситель с центральным подводом, наборный, локтевой, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 665x585x255 мм | компл  | 1       | ФСБЦ-18.2.01.05-0203 |   |
| 49                             | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм                                                                                                                                                  | 100 м  | 0,03    | ГЭСНр65-01-008-01    |   |
| 50                             | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм                                                                                                                                                                  | м      | 3       | ФСБЦ-24.3.02.02-0003 |   |
| 51                             | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм                                                                                                                                                                | шт     | 1       | ФСБЦ-24.3.05.15-0101 |   |
| 52                             | Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм                                                                                                                                                              | шт     | 1       | ФСБЦ-24.3.05.08-0201 |   |
| 53                             | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм                                                                                                                                                 | 100 м  | 0,005   | ГЭСНр65-01-008-02    |   |
| 54                             | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм                                                                                                                                                                 | м      | 0,5     | ФСБЦ-24.3.02.02-0004 |   |
| 55                             | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных                                                                                                                                        | 100 м2 | 0,03    | ГЭСН11-01-027-02     |   |
| 56                             | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток), без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону                                         | 100 м2 | 0,15    | ГЭСН15-01-019-05     |   |
| 57                             | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)                                                                                                                                 | т      | 0,0075  | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 |   |
| 58                             | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7 мм                                                                                                                                | м2     | 15      | ФСБЦ-06.2.01.02-0041 |   |
| 59                             | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ                                                                                                         | т      | 0,05625 | ФСБЦ-14.1.06.02-0001 |   |
| <b>Электромонтажные работы</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                      |   |
| 60                             | Демонтаж кабеля                                                                                                                                                                                                                 | 100 м  | 1,2     | ГЭСНр67-01-003-01    |   |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                                          | 3             | 4      | 5                    | 6 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------|---|
| 61 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах                                                                                                  | 100 м         | 3,35   | ГЭСНм08-02-403-03    |   |
| 62 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660                                                                                                                                             | 1000 м        | 0,1836 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 |   |
| 63 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660                                                                                                                                             | 1000 м        | 0,153  | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 |   |
| 64 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х10мк-660                                                                                                                                                     | 1000 м        | 0,0051 | ФСБЦ-21.1.06.09-0155 |   |
| 65 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм                                                                                                                                                              | шт            | 26     | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 |   |
| 66 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм                                             | шт            | 100    | ФСБЦ-24.1.02.01-0002 |   |
| 67 | Выключатель, одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке                                                                                                                                           | 100 шт        | 0,14   | ГЭСНм08-03-591-02    |   |
| 68 | Выключатель скрытого монтажа одноклавишный 10 А, цвет белый, IP44                                                                                                                                          | шт            | 14     | ФСБЦ-20.4.01.01-1049 |   |
| 69 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в нише цоколя                                                                                                                                                         | шт            | 1      | ГЭСНм08-02-370-02    |   |
| 70 | Щит распределительный наружной установки ЩРН-24з, с замком, размеры 395х310х120 мм                                                                                                                         | шт            | 1      | ФСБЦ-20.4.04.02-0045 |   |
| 71 | Прибор или аппарат                                                                                                                                                                                         | шт            | 7      | ГЭСНм08-03-575-01    |   |
| 72 | Выключатель автоматический 2Р, 63 А, 4,5 кА, характеристика В                                                                                                                                              | шт            | 1      | ФСБЦ-62.1.01.09-1078 |   |
| 73 | Выключатель автоматический 1Р, 16 А, 4,5 кА, характеристика В                                                                                                                                              | шт            | 2      | ФСБЦ-62.1.01.09-1080 |   |
| 74 | Выключатель автоматический 1Р, 25 А, 4,5 кА, характеристика В                                                                                                                                              | шт            | 4      | ФСБЦ-62.1.01.09-1062 |   |
| 75 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах                                                                                                  | 100 м         | 1,2    | ГЭСНм08-02-403-03    |   |
| 76 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5е                                                                                                                                                             | 1000 м        | 0,1224 | ФСБЦ-21.1.04.01-1024 |   |
| 77 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 15 до 19 мм                                             | шт            | 30     | ФСБЦ-24.1.02.01-0002 |   |
| 78 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки                                                                                                                                              | 1000 шт       | 0,059  | ФСБЦ-20.5.02.11-0001 |   |
| 79 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке                                                                                                                                                 | 100 шт        | 0,45   | ГЭСНм08-03-591-09    |   |
| 80 | Розетка скрытого монтажа, стационарная, 2Р+Е, 16 А, 200-250 В, IP44                                                                                                                                        | шт            | 35     | ФСБЦ-20.4.03.06-1025 |   |
| 81 | Розетка скрытого монтажа, компьютерная, RJ45 категории 5е, цвет серебряный, IP20                                                                                                                           | шт            | 10     | ФСБЦ-20.4.03.03-1035 |   |
| 82 | Светильник в подвесных потолках                                                                                                                                                                            | 100 шт        | 0,22   | ГЭСНм08-03-593-19    |   |
| 83 | Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 595х595х70 мм | шт            | 22     | ФСБЦ-20.3.03.04-1103 |   |
| 84 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2                                                                                             | 100 м         | 1,2    | ГЭСН46-03-015-05     |   |
| 85 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 80 мм до 90 мм                                                                               | 100 отверстий | 0,59   | ГЭСН46-03-013-54     |   |
| 86 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм                                                     | шт            | 2      | ФСБЦ-01.7.17.09-1013 |   |

| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3      | 4      | 5                    | 6 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|---|
| <b>Отопление</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      |   |
| 87                                                            | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг                                                                                                                                                                                                         | 100 шт | 0,1    | ГЭСНр65-02-008-01    |   |
| 88                                                            | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10                                                                                                                                      | 100 шт | 0,1    | ГЭСН18-03-006-02     |   |
| 89                                                            | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °С, тепловая мощность до 1,97 кВт                   | шт     | 10     | ФСБЦ-18.5.10.05-0178 |   |
| 90                                                            | Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внешним резьбовым присоединением, размер 3/4"                                                                                                                                                   | шт     | 20     | ФСБЦ-18.1.09.08-1116 |   |
| <b>Раздел 2. Входная группа</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      |   |
| <b>Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      |   |
| 91                                                            | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы                                                                                                                                                                                     | м2     | 2      | ГЭСН09-04-012-01     |   |
| 92                                                            | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2                                                                                                                                  | 100 м2 | 0,04   | ГЭСН10-01-047-01     |   |
| 93                                                            | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с ключевой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2                                                                          | м2     | 4      | ФСБЦ-11.3.01.02-0006 |   |
| <b>Ремонт крыльца (расценка принята применительно):</b>       |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      |   |
| 94                                                            | Ремонт металлических пожарных лестниц                                                                                                                                                                                                       | т      | 0,02   | ГЭСНр59-01-009-02    |   |
| 95                                                            | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный, марки стали СтЗсп, СтЗпс, ширина большей полки 63-160 мм, толщина 5-6 мм                                                                                                                     | т      | 0,0202 | ФСБЦ-08.3.08.01-0025 |   |
| <b>Раздел 3. Погрузка и вывоз мусора</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      |   |
| <b>Мусор</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      |   |
| 96                                                            | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                                                                                                                                                    | т      | 26,707 | ГЭСНр69-01-015-01    |   |
| 97                                                            | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную                                                                                                                                                                | т      | 26,707 | 47-1                 |   |
| 98                                                            | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 км | т      | 26,707 | 02-15-1-01-0014      |   |

Составил: Индивидуальный предприниматель Тациенко Вадим Анатольевич

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Заместитель директора по АХЧ Вернер Е.Ф.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]